



### Precisión y flexibilidad

- Control proporcional de todos los movimientos
- Transmisión hidrostática y pedal de avance

### Compacto y versátil

- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Menos de 5 metros de largo
- Radio de giro corto

### Confort y ergonomía

- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Control inteligente en joystick 4 en 1



Altura máxima de elevación : 10 m



Capacidad máxima de carga : 3200 kg



# HTL 3210



## MANIPULADOR TELESCÓPICO

# Haulotte GROUP

Altura máxima de elevación : 10 m  
Capacidad máxima de carga : 3200 kg



### RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	3200 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance	850 kg
Altura máxima con horquillas	10 m
Alcance a máxima altura con horquillas	2.2 m
Alcance máximo	7.2 m



### DIMENSIONES

<b>A</b> Largo replegada	4.96 m
<b>B</b> Ancho máximo	2.26 m
<b>C</b> Altura	2.38 m
<b>D</b> Distancia entre ejes	2.78 m
<b>E</b> Distancia al suelo	42 cm
<b>F</b> Ancho modo carretera	1.88 m
<b>G</b> Ancho de cabina	0.96 m
<b>H</b> Ancho total - con estabilizadores	2.26 m
<b>J</b> Altura del punto de articulación	1.6 m
<b>K</b> Angulo de aproximación	30 °
<b>L</b> Rotación superior de las horquillas	18 °
<b>M</b> Rotación inferior de las horquillas	104 °
Radio de giro exterior	3.7 m
Peso con horquillas	7950 kg
Tipo de neumáticos	405/70 - 20



### MOTOR

Modelo del motor	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV FINAL
Cilindrada	4400 cm <sup>3</sup>	3400 cm <sup>3</sup>
Potencia del motor	62kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Par motor	354Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmisión	Hidrostática	
Depósito combustible	120 l	120 l
Aceite del motor	7 l	7 l

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Transmisión hidrostática
- 4 ruedas motrices y directrices
- Filtro de combustible con separador de agua
- Bomba de engranajes
- Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- Tomas hidráulicas auxiliares
- Indicador y limitador de movimientos en caso de sobrecarga
- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit países fríos
- Aceite biodegradable
- Aceite países fríos
- Aceite países cálidos
- Climatización
- Luces de trabajo
- Palas
- Plumín con gancho
- Gancho
- Controles eléctricos hidráulicos

